

Artikel Nummer: P90E0-101001-06331

**swibox-P90** Abzweiggehäuse 6 mm<sup>2</sup>

E90 Kabelklemmgehäuse aus Kunststoff  
Kabelabzweiggehäuse nach EN 61439,  
bestückt mit hochtemperaturbeständigen  
Keramikklemmen. Geprüft nach DIN 4102  
und EN 1363 über einen Zeitraum von 90 Minuten.

3 -polig im Durchgang 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

3 -polig im Abzweig 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Bestückung:**

2 Stück Keramik Klemmen 4-polig 6<sup>2</sup> im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>

2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 6<sup>2</sup> im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>

2 Stück Erdklemmen 16<sup>2</sup> im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 16 mm<sup>2</sup>

1 Stück Feinsicherungshalter 2 A von aussen zugänglich

**Gehäuse:**

Schutzart: IP65  
Schlagfestigkeit: IK08  
Abmessung Gehäuse: H 100 x B 100 x T 54 mm  
Umgebungstemperatur: -25 °C +40 °C +35°C (24 h)  
Gehäuse: Halogenfrei  
Farbcode: ähnlich RAL2003  
Gewicht:

**Elektrische Werte:**

Schutzklasse: I  
Nennisolationsspannung: 750 V

**Zertifikate:**

Standards: EN 61439  
Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

**Kabeleinführung:**

2 Stück Einführungsmembrane M32 Kabel Ø 12 – 24 mm

2 Stück Einführungsmembrane M40 Kabel Ø 19 – 30 mm

**Zubehör beiliegend:**

Befestigungsmaterial Betonschrauben  
Aussenbefestigung

