

Artikel Nummer: P90E0-1010051-06530

**swibox-P90** Kabelklemmgehäuse 6 mm<sup>2</sup>

E90 Kabelklemmgehäuse aus Kunststoff  
Gehäuse nach EN 61439, bestückt mit  
hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen.  
Geprüft nach DIN 4102 und EN 1363 über  
einen Zeitraum von 90 Minuten.  
5 -polig im Durchgang 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>  
3 -polig im Abweig 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Bestückung:**

2 Stück Keramik Klemmen 4-polig 6<sup>2</sup> im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 6<sup>2</sup> im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
2 Stück Erdklemmen 16<sup>2</sup> im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 16 mm<sup>2</sup>

**Gehäuse:**

Schutzart: IP65  
Schlagfestigkeit: IK08  
Abmessung Gehäuse: H 100 x B 100 x T 54 mm  
Umgebungstemperatur: -25 °C +40 °C +35°C (24 h)  
Gehäuse: Halogenfrei  
Farbcode: ähnlich RAL2003  
Gewicht:

**Elektrische Werte:**

Schutzklasse: I  
Nennisolationsspannung: 750 V

**Zertifikate:**

Standards: EN 61439  
Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

**Kabeleinführung:**

8 Stück Einführungsmembrane M25 Kabel Ø 8 – 17 mm

**Zubehör beiliegend:**

Befestigungsmaterial Betonschrauben  
Aussenbefestigung

