

Artikel Nummer: P90E1-2020081-16550

swibox-P90 Abzweiggehäuse 16 mm²

E90 Kabelklemmgehäuse aus Stahlblech
Kabelabzweiggehäuse nach EN 61439,
bestückt mit hochtemperaturbeständigen
Keramikklemmen. Geprüft nach DIN 4102
und EN 1363 über einen Zeitraum von 90 Minuten.

5 -polig im Durchgang 2,5 - 16 mm²

5 -polig im Abzweig 2,5 - 16 mm²

Bestückung:

4 Stück Keramik Klemmen 4-polig 16² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 16 mm²

2 Stück Erdklemmen 35² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 35 mm²

Gehäuse:

Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK10
Abmessung Gehäuse: H 200 x B 200 x T 80 mm
Umgebungstemperatur: -25 °C+40 °C, +35°C (24 h)
Gehäuse: Halogenfrei
Farbcode: ähnlich RAL2003
Gewicht:

Elektrische Werte:

Schutzklasse: I
Nennisolationsspannung: 750 V

Zertifikate:

Standards: EN 61439
Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

Kabeleinführung:

2 Stück Einführungsmembrane M32 Kabel Ø 12 – 24 mm

2 Stück Einführungsmembrane M40 Kabel Ø 19 – 30 mm

Zubehör beiliegend:

Befestigungsmaterial Betonschrauben
Aussenbefestigung

Dimensions:
 Front view: 160 (width), 202 (depth), 43 (height)
 Top view: 281 (width), 246 (depth), 213 (height), 112 (width of base)

Parts List:

Pos.	Benennung	Pos.	Bauzeilennummer	Lieferant
1	Typenschild Gehäuse	10	BT-SE0020095	
0.5	Wandbefestigungslasche	9	AW41	
2	Kabeldurchführung orange	8	RMM40	
3	Kabeldurchführung orange	7	RMM32	
4	STB-202008 NA-00	6	ZB-SE002111	
5	Rear & Drain plugs R5	5	8844-0406-04 V1	
6	Erdungskabel 151508	4	ZB-SE002113	
7	Unterlegscheibe Kunststoff	3	9819090203	
8	Klemmenblock 18-5-5-0	2	ZB-SE002013	
9	Eldon 8kt-Mutter M6	1	9882021900	

Product Information:
 P90E1-2020081-16550
 SE002102
 Blatt 1 / 2

swibox
 Industriestrasse 38
 CH-3175 Flamatt