

## Flanschsteckdosen gerade nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubenlose Anschluss technik,  
mit vernickelten Kontakten,  
geeignet für Kabelkanäle



Artikelnummer	Beschreibung
F31SL21	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41SL21	IP44 / 230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51SL21	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32SL21	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42SL21	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52SL21	IP54 / 230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose gerade 400V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubenlose Anschluss technik,  
mit vernickelten Kontakten,  
geeignet für Kabelkanäle



Artikelnummer	Beschreibung
F41SL31	IP44 / 400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51SL31	IP54 / 400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42SL31	IP44 / 400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52SL31	IP54 / 400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten,  
geeignet für Kabelkanäle



Artikelnummer	Beschreibung
F31S200	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S200	IP44 / 230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S200	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S200	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S200	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S200	IP54 / 230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose gerade 400V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten,  
geeignet für Kabelkanäle



Artikelnummer	Beschreibung
F41S300	IP44 / 400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S300	IP54 / 400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42S300	IP44 / 400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S300	IP54 / 400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose gerade 500V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten,  
geeignet für Kabelkanäle



Artikelnummer	Beschreibung
F31S500	IP54 / 500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S500	IP44 / 500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S500	IP54 / 500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S500	IP44 / 500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S500	IP44 / 500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S500	IP54 / 500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S201	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S201	IP44 / 230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S201	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S201	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S201	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S201	IP54 / 230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

## Flanschsteckdosen gerade nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Flanschsteckdose gerade 400V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F41S301	IP44 / 400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S301	IP54 / 400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42S301	IP44 / 400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S301	IP54 / 400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP54

Spritzwassergeschützt IP54,  
Schraubklemmen  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S202	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F31S203	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubenklemmen,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S250	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S250	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S250	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S250	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S250	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S250	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose gerade 400V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubenklemmen,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F41S350	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S350	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42S350	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S350	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose gerade 500V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubenklemmen,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S550	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S550	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S550	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S550	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S550	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S550	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

## Flanschsteckdosen gerade / schräg nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP67

Wasserdicht IP67,  
HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
F33S257	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
F43S257	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
F53S257	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h  
(Auf Anfrage mit Flansch 100 x 100 mm)

### Flanschsteckdose gerade 400V / IP67

Wasserdicht IP67,  
HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
F43S357	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
F53S357	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h  
(Auf Anfrage mit Flansch 100 x 100 mm)

### Flanschsteckdose gerade 500V / IP67

Wasserdicht IP67,  
HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
F33S557	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
F43S557	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
F53S557	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h  
(Auf Anfrage mit Flansch 100 x 100 mm)

### Flanschsteckdose gerade 230V / IP67

Wasserdicht IP67,  
HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
F34S257	230V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
F44S257	230V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
F54S257	230V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose gerade 400V / IP67

Wasserdicht IP67,  
HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
F44S357	400V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
F54S357	400V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose gerade 500V / IP67

Wasserdicht IP67,  
HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
F34S557	500V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
F44S557	500V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
F54S557	500V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 230V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S220	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S220	IP44 / 230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S220	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S220	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S220	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S220	IP54 / 230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 400V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F41S320	IP44 / 400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S320	IP54 / 400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42S320	IP44 / 400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S320	IP54 / 400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

## Flanschsteckdosen schräg nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Flanschsteckdose schräg 20° / 500V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S520	IP54 / 500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S520	IP44 / 500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S520	IP54 / 500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S520	IP44 / 500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S520	IP44 / 500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S520	IP54 / 500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 230V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraublose Anschluss technik,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31SL2C	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41SL2C	IP44 / 230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51SL2C	IP54 / 230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32SL2C	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42SL2C	IP44 / 230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52SL2C	IP54 / 230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 400V / IP54 / IP44

Spritzwassergeschützt IP54 / IP44,  
Schraublose Anschluss technik,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F41SL3C	IP44 / 400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51SL3C	IP54 / 400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42SL3C	IP44 / 400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52SL3C	IP54 / 400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 400V / IP54

Spritzwassergeschützt IP54,  
Schraubklemmen,  
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F51S333	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F52S333	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 230V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubenklemmen,  
dreiteilig,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S283	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S283	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S283	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S283	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S283	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S283	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 400V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubenklemmen,  
dreiteilig,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F41S383	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S383	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42S383	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S383	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

## Flanschsteckdosen gerade / schräg nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Flanschsteckdose schräg 20° / 500V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubklemmen,  
dreiteilig,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S583	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S583	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S583	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S583	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S583	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S583	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 230V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubklemmen,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S270	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S270	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S270	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S270	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S270	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S270	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 400V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubklemmen,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F41S370	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S370	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F42S370	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S370	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose schräg 20° / 500V / IP67

Wasserdicht IP67,  
Schraubklemmen,  
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
F31S570	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
F41S570	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
F51S570	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
F32S570	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
F42S570	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
F52S570	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose schräg 15° / 230V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakt: Messing mit Lamellenkontakt CuBe,  
mit Flansch 107 x 100 mm



Artikelnummer	Beschreibung
F33S284	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
F43S284	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
F53S284	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

### Flanschsteckdose schräg 15° / 400V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakt: Messing mit Lamellenkontakt CuBe,  
mit Flansch 107 x 100 mm



Artikelnummer	Beschreibung
F43S384	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
F53S384	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose schräg 15° / 500V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakt: Messing mit Lamellenkontakt CuBe,  
mit Flansch 107 x 100 mm



Artikelnummer	Beschreibung
F33S584	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
F43S584	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
F53S584	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

### Flanschsteckdose schräg 15° / 230V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakt: Messing mit Lamellenkontakt CuBe,  
mit Flansch 114 x 114 mm



Artikelnummer	Beschreibung
F34S288	230V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
F44S288	230V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
F54S288	230V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

## Flanschsteckdosen schräg nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

### Flanschsteckdose schräg 15° / 400V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakt: Messing mit Lamellenkontakt CuBe,  
mit Flansch 114 x 114 mm



Artikelnummer	Beschreibung
F44S388	400V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
F54S388	400V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

### Flanschsteckdose schräg 15° / 500V / IP67

Wasserdicht IP67, HighPower-Ausführung,  
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,  
Kontakt: Messing mit Lamellenkontakt CuBe,  
mit Flansch 114 x 114 mm



Artikelnummer	Beschreibung
F34S588	500V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
F44S588	500V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
F54S588	500V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

\*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h