



# FRANZÖSISCH- BELGISCHER STANDARD

## STECKER UND KUPPLUNGEN

HIGHTECH 28

CLASSIC 30


---

## STECKDOSEN

HIGHTECH 32

BASIC 34

# HIGHTECH STECKER

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620  
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
spritzwassergeschützt IP44 ·  · **ELAMID**



## ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1519150	78	10



## ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1519140	78	10



## ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem  
nach SCHUKO und französisch/  
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1519100	78	10



# HIGHTECH KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> · **ELAMID**



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579052	75	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Manschette und Deckel spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579252	98	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579042	75	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Manschette und Deckel spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579242	98	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579002	75	10



## ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz mit Manschette und Deckel spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579202	98	10

# CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> · spritzwassergeschützt IP44



### GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149190	86	20



### GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199592	170	10

# CLASSIC

## DREIFACH HÄNGEKUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG MIT SELBSTSCHLIESSENDEN KLAPPDECKEL

mit erhöhtem Berührungsschutz  
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473597	486	5



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473292	486	5



### VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz  
mit Spannungsanzeige ⊗

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473692	383	5

# CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1419190	64	20



### GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479091	117	10



### GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479092	117	10



### GUMMI KUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479291	166	10



### GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479292	166	10

# CLASSIC

## STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



### PVC STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1418060	40	20
weiß	1418080	40	20
schwarz	1418000	40	20



### PVC KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1679062	83	10
weiß	1679082	83	10
schwarz	1679002	83	10



# HIGHTECH STECKDOSEN

2-polig +  $\ominus$ , 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, IP54



## THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54  $\diamond$   
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1662002	53	100
blau	1662052	53	100
grau	1662062	53	100



## BASIC STECKDOSEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard



### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung  
geeignet zum Einbau in BOWAmini  
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111712	33	100

## BASIC STECKDOSEN

2-polig, 16 A 250 V



### DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Vierfach, ohne Erde

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1804010	159	5

Zubehör auf Seite 25